

Super-Max D.100/125/160/200 mm Udsugnings Arm 1.5• 2• 3• 4 m



Frit luftflow gennem slangen

Super-Max har udvendigt bæresystem

- Ingen indvendige forstyrrende dele i slange
- Bedre afsugning med tilsluttet ventilator
- Intet beskidt bæresystem og friktionsled
- Lavere lydniveau

Perfekt afbalanceret

Det eksterne bæresystem med gasdæmpere er hemmeligheden. Sugehovedet er utroligt nemt at positionere og er 100 % stabilt. Super-Max sugearm er robust bygget, hvilket giver en lang levetid i selv de hårdeste og mest krævende miljøer.

Super-Max er af højeste kvalitet. Udstyret med sugehoved i metal for at modstå gnister, varme og kemikalier. Der er indbygget lukkespjæld i sugehoved.

	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
		d.100 mm	d.125 mm	d.160 mm	d.200 mm
Super-Max 1,5 m (0.25 m+1.5 m). Inkl. vægbeslag		P-068	P-075	P-112	P-292
Super-Max 1,5 m (0.5 m+1.5 m). Inkl. vægbeslag.		P-123	P-076	P-113	P-293
Super-Max 2 m (0.25 m+2 m). Inkl. vægbeslag		P-070	P-077	P-114	P-294
Super-Max 2 m (0.5 m+2 m). Inkl. vægbeslag		P-124	P-078	P-115	P-295
Super-Max 3 m (0.5 m+3 m). Inkl. vægbeslag		P-072	P-079	P-117	P-296
Super-Max 4 m (0.5 m+0.6 m+ 3 m). Inkl. vægbeslag		P-073	P-080	P-121	P-297
Ventilatorbeslag og indløb			P-088	P-016	P-089
Ventilator P-Max 1300 / 0,37 kW. 3 x 400 V.	P-011				
Ventilator P-Max 2100 / 0,75 kW. 3 x 400 V.	P-012				
Fan P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-Phase	P-013				
Fan P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-Phase 220 Volt	P-015				