

Super-Max SMSV med drejeflange og vægkonsol

D.75/100/125/160/200 mm
1.5•2•3•4 m



Frit luftflow gennem den kraftige slange
Super-Max SMSV har udvendigt bæresystem

- Intet hindre frit luftflow gennem slangen
- Lavere lydniveau
- Intet skidt og snavns i led og bevægelige dele

Perfekt afbalanceret

Det udvendige hydrauliske parallellogram sikre at sugearmen er utrolig nem at betjene og indstille og 100% stabil i alle positioner. Armen er robust opbygget, hvilket sikre en lang levetid i alle miljøer.

Vægbeslag med drejeflange optimal brug og bevægelse af armen som kan drejes 360° fra udgangspunktet.

Super-Max SMSV er i høj kvalitet Den er monteret med sugehoved i metal for bedste holdbarhed. Sugehovedet har indbygget justerbart lukkespjæld, og som option kan der fås et helt lufttæt spjæld.

Patenteret system Sugehovedet kan vinkles mere end 110° i alle retninger

	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		d.75 mm	d.100 mm	d.125 mm	d.160 mm	d.200 mm
Super-Max SMSV 1.5 m. vægkonsol og drejeflange		P-407	P-411	P-415	P-419	P-423
Super-Max SMSV 2 m. vægkonsol og drejeflange		P-408	P-412	P-416	P-420	P-424
Super-Max SMSV 3 m. vægkonsol og drejeflange		P-409	P-413	P-417	P-421	P-425
Super-Max SMSV 4 m. vægkonsol og drejeflange		P-410	P-414	P-418	P-422	P-426
Vent. P-Max 1300 / 0.37 kW / 3-fase	P-011					
Vent. P-Max 2100 / 0.75 kW / 3-fase	P-012					
Vent. P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 3-fase	P-013					
Vent. P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / 1-fase	P-015					
”						